



## AKHL1250E High-pressure Compressor



Vergelijkbaar met een conventionele 2PK 50 liter compressor!

## Eigenschappen

- Gewicht: 18.8 kg
- Werkdruk: maximaal 34 Bar
- Afmeting: 368 x 314 x 598 mm
- 2 cilindrs, olie-loos
- Motorvermogen: 2,0 PK
- Luchtopbrengst: 5 bar: 97 l/mn  
25 bar 74 l/mn
- Toerental: 3.300 omw./min. (High power mode)  
2.200 omw./min. (Quiet mode)
- Spanning 230V / 50Hz
- Tankvolume: 10,2 liter
- Laag geluidsniveau, 70 db
- 4 aansluitingen (2x High Pressure en 2x 8 Bar)
- Aanzuigcapaciteit 95-120 liter per minuut
- Inverter Control

Artikelcode	Omschrijving	Extra	Eenheid
High Pressure accessoires (zie ook pagina MAX accessoires)			
RHP0310	High Pressure Slang 30m (incl koppeling en nippel)	KH 6x30	per stuk
RHP0311	High Pressure Slang Haspel 30m	SD630ALL	per stuk
RHP0312	High Pressure drukregelaar (3-8 bar)	ZT99998	per stuk

## Speciale kenmerken

### Eenvoudig te tillen

Slechts 18.8 kg en compact formaat maakt het eenvoudig de compressor te verplaatsen op de werkplek.

**Gewicht**

Licht gewicht

21kg  
AKHL1230E

18.8kg  
AKHL1250E

10%  
MINDER

### Laag geluidsniveau

**Geluid**

15%  
LAGER

80dB  
8 bar model

68dB  
AKHL1250E




### 4 aansluitingen

Er zitten 4 aansluitingen op de compressor.

- 2x High-pressure aansluitingen
- 2x 8 bar aansluitingen

### Inverter control

Zorgt ervoor dat de compressor blijft werken bij een lager voltage (min. 120 volt)



### Control panel

Met de selector switch kunt u schakelen tussen 2 modes. Kijk in onderstaande tabel voor de juiste mode

Modus	Druk gebied		Applicatie
	schakelt in	schakelt uit	
Normale modus	25 bar	29 bar	Algemeen constructie werk met HP machines
High power modus	30 bar	34 bar	Continu schieten met HP machines