

## CN55 Coilnailer 25-57mm



### Eigenschappen

- Gewicht: 2,5 kg
- Instelbare luchttuitlaat
- Robuust magazijn
- Stofkap en huisbescherming
- Flat angle magazijn
- Magazijn capaciteit 300-350 nagels
- Mogelijkheid voor sequential trip aanpassing
- Luchtverbruik 0,5 liter per schot bij 6 bar

### Toepassingen

- Muur, plafond en dak beplating
- Bevelsiding
- Ondervloeren op hout
- Panlatten
- Houten schuttingen
- Houten emballage: kisten, kratten en pallets




| Artikel code | Omschrijving | Afmeting | Extra | Inh. Doos |
|--------------|--------------|----------|-------|-----------|
|--------------|--------------|----------|-------|-----------|

#### MAX Coil nagels NC

|              |                            |           |        |        |
|--------------|----------------------------|-----------|--------|--------|
| N2130RFNPW28 | Coil nagel Ring Blank (NC) | 2,1x30 mm | BRCN55 | 14.400 |
| N2135RFNPW28 | Coil nagel Ring Blank (NC) | 2,1x35 mm | BRCN55 | 14.400 |
| N2140RFNPW28 | Coil nagel Ring Blank (NC) | 2,1x40 mm | BRCN55 | 12.600 |
| N2145RFNPW28 | Coil nagel Ring Blank (NC) | 2,1x45 mm | BRCN55 | 10.800 |
| N2150RFNPW28 | Coil nagel Ring Blank (NC) | 2,1x50 mm | BRCN55 | 9.000  |
| N2345RFNPW28 | Coil nagel Ring Blank (NC) | 2,3x45 mm | BRCN55 | 10.800 |
| N2355RFNPW28 | Coil nagel Ring Blank (NC) | 2,3x55 mm | BRCN55 | 9.000  |

### Nagel opmaak



Nagels op draad gelast

