



## CN890S Coilnailer 45-90mm



### Eigenschappen

- Gewicht: 3,3 kg! Lichtste in zijn klasse!
- Ingebouwde demper, zeer laag geluidsniveau!
- Instelbare diepte-inslag
- Instelbare luchtuitlaat
- Knikkoppeling
- Trekker-blokkeersysteem
- Anti-dubbel schiet mechanisme (anti dribbel)
- Geschikt voor zowel draad als plastic collation!
- Magazijn capaciteit 200 nagels (plastic collation)
- Magazijn capaciteit 400 nagels (wire collation)
- Schot voor schot spijkereen & repeterend spijkereen
- Luchtverbruik: 2,04 liter per schot bij 6 bar

### Toepassingen

- Muur, plafond en dakbeplating
- Ondervloeren op hout
- Bevelsiding
- Panlatten
- Houten schuttingen
- Houten emballage: kisten, kratten en pallets
- Hout op beton, Hout op metaal



Artikelcode	Omschrijving	Afmeting	Extra	Inh. Doos	Nagel opmaak
<b>MAX Coil nagels NC</b>					<p>Nagels op draad gelast</p>
N2550RFNPW28	Coil nagel Ring Blank (NC)	2,5x50 mm	FAWBR	9.000	
N2555RFNPW28	Coil nagel Ring Blank (NC)	2,5x55 mm	FAWBR	9.000	
N2565RFNPW28	Coil nagel Ring Blank (NC)	2,5x65 mm	FAWBR	7.200	
N2870RFNPW28	Coil nagel Ring Blank (NC)	2,8x70 mm	FAWBR	6.000	
N2875RFNPW28	Coil nagel Ring Blank (NC)	2,8x75 mm	FAWBR	6.000	
N2880RFNPW28	Coil nagel Ring Blank (NC)	2,8x80 mm	FAWBR	4.500	
N2565RFZPW28	Coil nagel Ring GALV (NC)	2,5x65 mm	FAWGR	7.200	
N2875SFNPW28	Coil nagel Schroef Blank (NC)	2,8x75 mm	FAWBSC	6.000	
N2880SFNPW28	Coil nagel Schroef Blank (NC)	2,8x80 mm	FAWBSC	4.500	
N3190SFNPW28	Coil nagel Schroef Blank (NC)	3,1x90 mm	FAWBSC	3.600	
N2565RF2BW28	Coil nagel Ring RVS Bolkop (NC)	2,5x65 mm	FAWRSS/DH	7.200	<p>Nagels op plastic band</p>
<b>MAX Coil nagels op plastic band NC-T</b>					
N2550GFNPP12	Metaalnagel op plastic band (NC-T1)	2,5x50 mm	FAP50V5	6.000	
N2545GFHPP12	Betonnagel op plastic band (NC-T1)	2,5x45 mm	FCP45V5-H	6.000	
N2550GFHPP12	Betonnagel op plastic band (NC-T1)	2,5x50 mm	FCP50V5-H	6.000	